


TRUPER



CÓDIGO: 16174 CLAVE: TAPI-8

Taladro de piso 8" de 250 W (1/3 HP), broquero de 1/2"

- 5 Velocidades que se ajustan para los diferentes diámetros de perforación
- Broquero de cambio rápido de 1/2" sin llave, permite manualmente el cambio de accesorios
- Interruptor de seguridad con llave, el taladro no puede ser puesto en marcha si no se cuenta con la llave
- Tapa de cubierta para poleas que permite verificar y cambiar de forma fácil y segura las velocidades
- Tope de profundidad con graduación y seguro de ajuste rápido para perforaciones repetitivas a una misma altura
- Mesa inclinable hasta 45° (izquierda y derecha)
- Base ranurada para la colocación de prensas que ajustan los materiales cuando se requiere mayor control y estabilidad durante la perforación
- Maneral de 3 brazos con manijas antiderrapantes para mayor control del operador



Broquero de llave



Mesa inclinable de 0 a 45°

Certificaciones y garantías

- Cumple la norma NOM-003-SCFI



Especificaciones

Potencia nominal	1/3 HP (250 W)
Broquero	1/2" (13 mm)
Cono de árbol	B16
Velocidad variable (5)	760 - 3,070 rpm
Dimensiones (Base x Fondo x Alto)	18 cm x 29 cm x 59 cm
Mesa de trabajo	(6" x 6") 16 cm x 16 cm

Especificaciones

Altura máxima de trabajo	(8") 20 cm
Tope máximo de profundidad	5 cm
Tensión / Frecuencia	127 V / 60 Hz
Consumo	2.5 A
Ciclo de trabajo	50 minutos de trabajo por 20 minutos de descanso. Máximo diario 6 horas
Peso	14 kg
Empaque individual	Caja
Inner	1

Incluye

1 Broquero
1 Llave de broquero
1 Llave allen
3 Manijas


Refacciones y/o accesorios disponibles en catálogo (no incluidas)

Código	Clave	Descripción
15477	BRO-1/2TP	Broquero de 1/2" para taladro de piso, Truper
101833	CJ-TAPI-8	Caja de empaque de repuesto para TAPI-8, Truper

Imágenes complementarias



Velocidades en revoluciones por minuto (rpm)



Imágenes complementarias



