

## Tecnologías



ARC FORCE



HOT START

## Características



DIGITAL DISPLAY

# SERIE FIX

Procesos



MMA

MMA inverter  
Soldador inversor para electrodo



Incluye pinza masa y pinza porta electrodos con conexión 10/25 (161M, 181MINI, 201) y 35/50 (251)

- 110V  
50/60Hz
- 20-140A
- 40% Ciclo de trabajo

- 110/220V  
50/60Hz
- 20-180A
- 40% Ciclo de trabajo

- 110/220V  
50/60Hz
- 20-200A
- 40% Ciclo de trabajo

- 110/220V  
50/60Hz
- 10-250A
- 40% Ciclo de trabajo

Equipos especiales para trabajos ligeros: Ornamentadores, mantenimiento de pequeñas y medianas empresas y todo tipo de trabajos ocasionales.

	<b>FIX 161M</b>	<b>FIX 181 MINI</b>	<b>FIX 201</b>	<b>FIX 251</b>
Tipos de electrodos	6013, 7018	6013, 7018	6013, 7018	6013, 7018
Corriente salida	DC	DC	DC	DC
TIG	RASPADO	RASPADO	RASPADO	LIFT ARC
OCV	65V	65V	65V	75V
Ø recomendado	3/32" (2.5mm)	3/32" (2.5mm)	1/8" (3.2mm)	5/32" (2.5mm)
	S K U <b>FW161M</b>	S K U <b>FW181</b>	S K U <b>FW201</b>	S K U <b>FW251</b>

**1** YEAR WARRANTY

**FURIUS**